

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**N° RW-CEE-DoP-0215/C/22/w1**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	RW-CEE-0215
2. Numatytoji paskirtis (-ys):	Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThIB)
3. Gamintojas:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Lenkija
4. Atitikties įvertinimo sistema:	1 sistema ir 3 sistema
5. Darnusis standartas	EN 13162:2012+A1:2015
6. Notifikuota įstaiga Nr.	1390
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr.	1 lentelę ir 2 lentelę

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD <sup>1)</sup>	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža $R_D$ ir storis $d_N$ Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$ $T_i$ <sup>a)</sup> Storis	Žr. 2 lentelę 0.035 NPD	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RtF)	A2-s1, d0	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos. Reakcija į ugnį (RtF) <sup>2)</sup>	A2-s1, d0	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža $R_D$ ir šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D(W/mK)$ <sup>2)</sup> Ilgalaikiškumo charakteristikos	Žr. 2 lentelę 0.035 NPD	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis $CS(10)^{i3)}$ , $CS(10/Y)^{i3)}$ (kPa) Sutelktoji aprova $PL(5)^{i3)}$ (N)	NPD NPD	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris $TRi^{i3)}$ (kPa)	NPD	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis ( $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$ ) Ilgalaikis vandens įmirkis ( $WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$ )	WS NPD	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams. Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis $SDi^{i3)}$ Storis $d_L$ Spūdimas $c$ Savitoji orinė varža $AFri^{i3)}$	Žr. 2 lentelę NPD NPD NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis $AWi^{i3)}$	Žr. 2 lentelę	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža $AFri^{i3)}$	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	

 1) eksploatacinė charakteristika nenustatyta; 2) laikui bėgant nekinta <sup>a)</sup> atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**N° RW-CEE-DoP-0215/C/22/w1**

Lentelė 2

$d_N$ mm	$R_D$ m <sup>2</sup> K/W	Dinaminis standis SD	Garso sugertis AW
30	0.85	NPD	NPD
40	1.10	NPD	NPD
50	1.40	NPD	NPD

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com), [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon



Cigacice, 20-10-2022